

NETIO 4

**NETIO 4 je modul
vzdáleně ovládaných zásuvek
4x 230V/8A s připojením
do počítačové sítě LAN a WiFi.**

- Ethernet (LAN)
- WiFi (WLAN)
- M2M API (SNMP v3, CGI, XML)
- Skriptovací jazyk (LUA)
- Scheduler - časovač s nastavitelnými profily
- Mobilní aplikace (iPhone, Android)
- IP Watchdog (restartuje na základě PINGu)
- Vyrobeno a navrženo v České republice



Každou ze čtyř zásuvek lze jednotlivě vypnout a zapnout z webu, z mobilní aplikace a přes různá M2M API rozhraní.

Zásuvky může autonomně zapínat/vypínat časovač (Scheduler) podle časového schématu nebo funkce IP WatchDog pomocí detekce odpovědi na ping.

NETIO 4 podporuje různé M2M API rozhraní (protokoly), přes které lze zásuvky ovládat (SNMP, CGI, Telnet, ..).

Unikátní vlastností je možnost naprogramovat zákaznickou funkci v jazyce LUA.



**AUTONOMNÍ RESTART SERVERŮ
A MIKROVLNNÝCH SPOJŮ**



PRŮMYSL



CHYTRÉ DOMY A DOMÁCNOSTI



MULTIMEDIÁLNÍ INSTALACE

VLASTNOSTI

- 4x ovladatelná zásuvka 230V/8A
- **Možnosti ovládání zásuvek:**
 - Tlačítka
 - NETIO Mobile iOS/Android
 - WEB prohlížeč
 - M2M API (CGI, SNMP v3, ..)
- Funkce IP Watchdog automatický restart zařízení, která přestala odpovídat na PING
- Funkce Scheduler chytrý kalendář
- Programovatelné chování pomocí skriptovacího jazyka LUA
- Email alert - výpadek napájení
- **API/M2M rozhraní**
 - SNMP v3
 - CGI (HTTP GET)
 - KShell + Telnet
 - XML API
- Podporované protokoly - HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, UPnP, DHCP, SNMP, ICMP
- Dodáváme různé typy zásuvek: FR, DE

WDT

API

LUA — uživatelský skriptovací jazyk

NETIO 4 podporuje skriptovací jazyk LUA.

Přes WEB rozhraní lze napsat vlastní skript a ovládat s ním jednotlivé zásuvky.

Integrovaný jazyk LUA nabízí základní skriptovací funkce a operace rozšířené o komunikaci po síti.



USNADNÍME VÁM TVORBU LUA SCRIPTŮ:

- Repositář skriptů GIT
- Příklady použití ANxx (Application Notes)

DOSTUPNÉ MODELY

NETIO 4 FR LAN/WiFi ovladatelná 4-zásuvka. Typ E (FR, CZ, SK, PL)

NETIO 4 DE LAN/WiFi ovladatelná 4-zásuvka. Typ F Schuko (DE, AT, IT, ES, SE, FI)

NETIO 4AII FR LAN/WiFi ovladatelná 4-zásuvka s měřením spotřeby a podporou Bluetooth. Typ E (FR, CZ, SK, PL)

NETIO 4AII DE LAN/WiFi ovladatelná 4-zásuvka s měřením spotřeby a podporou Bluetooth. Typ F Schuko (DE, AT, IT, ES, SE, FI)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ

- Napájecí napětí: 230 V AC/15A (resetovatelná pojistka)
- Maximální výstupní proud 8A/zásuvka
- Vlastní spotřeba: Max 4,1 W

ZÁSUVKY

- Přepěťová ochrana na každé zásuvce
- Nastavení výchozího stavu

SÍŤOVÉ ROZHRANÍ

- LAN 10/100 Mbps (konektor RJ-45)
- WiFi 802.11b/g/n (externí anténa)

OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

- 1x hlavní vypínač
- 4x tlačítko pro jednotlivé zásuvky
- LED indikace aktuálního stavu zásuvek, LAN, WiFi

OBSAH BALENÍ


- NETIO 4
- 2x držák na stěnu
- Rychlý průvodce instalací
- Vrtací šablona

- NETIO 4: 302 x 58 x 90 mm (š x v x h)
- Délka přívodního kabelu: 90 cm
- Hmotnost: 1,13 Kg
- Balení: 420 x 65 x 130 mm (š x v x h)
- Provozní teplota 0 °C – 40 °C
- Pro vnitřní užití (IP30)

EN 60950-1, EN 55022ed3, EN 61000-3-2ed.3,
EN 61000-3-3ed.3, ETSI EN 301489-1 V1.9.2,
ETSI EN 301489-17 V2.2.1, ETSI EN 300328 V1.8.1



FR



DE



UK



US